

BRILLIANCE Everclear

Kirjeldus

Brilliance Everclear on veepõhine, libisemisvastane hooldustoodet lakitud puitpõrandate, suletud pooridega korkpõrandate, PVC ja linoleumi esialgse läike taastamiseks. Brilliance Everclear (glossy) on sertifitseeritud sportpõrandate hooldamiseks vastavalt DIN V 18032-2 ning DIN EN 14904 standarditele. Tootevalikus on nõudmisel saadaval ka Brilliance Everclear matt.

Brilliance Everclear'i tohib kasutada vaid vigastamata lakikihi põrandate hoolduseks, vastasel korral võib tootes sisalduv vesi muuta puidu aja jooksul halliks.

Üldinfo

Üldjuhul tuleks lakitud põrand 8–10 päeva jooksul pärast lakkimist töödelda Brilliance Everclear'i abil. Põrandalaki kestvus sõltub oluliselt lakikihi kaitsmisest esimeste päevade jooksul. Igal juhul tuleb enne põrandat esimest intensiivset kasutamist põrand katta hooldusvahendiga (vt allpool "Esmane hooldus").

Sõltuvalt koormusest kulub iga lakikiht – seetõttu on regulaarne hooldus äärmiselt vajalik. Kui tegemist on lakikihi vigastustega, tuleb põrand uuesti lihvida ning katta uue lakikihi.

Immutatud/peitsitud (ilma kaitsva lakikihi) põrandad tuleb hoolduseks töödelda Brilliance AquaSatinPolish, Brilliance Pflegeöl või Brilliance FitPolish toodetega, kuna vähese kaitsesga puidul on oht muutuda niiskuse- või veekahjustuste tõttu halliks.

Kui Brilliance Everclear'i kasutatakse tööstuslikult viimistletud parkett- ja puitpõrandate hoolduseks, tuleb toote sobivust igal juhtumil eraldi hinnata, eriti toote poolt moodustuva kaitsekihi nakkumist parketi viimistletud pinnaga. Vajalikuks võib osutada parketilaudade otse eelnev täiendav kaitsmine tootega Brilliance FillAndFinish. Järgige alati parketi tootja hooldusjuhiseid ja -juhendeid!

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool

tootja soovitusi ja kasutuseesmäärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse korral.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate liimimisel/paigaldamisel
- Puitpõrandate hoolduse ja puhastamise üldised juhendid
- Toote ohutuskaart (MSDS)

Kui tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.

Kasutamine

Loksutada pakendit hoolikalt enne kasutamist. Brilliance Everclear'i kasutatakse kahel meetodil:

Esmane hooldus

Esimene kiht lahjendamata Brilliance Everclear'i kantakse pinnale ühtlase õhukese kihina pärast põranda lakkimist või pärast sügavpuhastust. Toote kulu on umbes 30–40 ml/m².

Kasutage ebamevaba lappi või spetsiaalset aplikaatorit BergerTool Care Applicator toodet pinnale kandmiseks.

Regulaarne hooldus

Regulaarseks hoolduseks lisatakse 0,2–0,3 l Brilliance Everclear'i 8–10 liitrile veele ning põrand töödeldakse lahuses niisutatud niiske lapi või mopiga.

Sügavpuhastuse vajadus

Brilliance Everclear moodustab lakitud põranda pinnale õhukese täiendava kaitsekihi. Sõltuvalt hoolduse tihedusest ja põranda koormusest tuleb põrandale aeg-ajalt teostada sügavpuhastus tootega Brilliance Cleaner L94 (wax-remover).

Üldjuhul tuleb sügavpuhastus teostada siis, kui põranda lakikiht muutub häguseks, mustus sööbib pinnale ebaühtlaselt ning seda pole võimalik tavapuhastuse käigus eemaldada.

Oluline märkus

Ära kasuta põranda puhastamisel või hooldamisel liigset vett, kuna puitu sattuv vesi võib põhjustada puidu paisumist, kõverdumist ja hallide laikude teket!

Säilitamine / transport

Säilib vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!