

AquaSeal® ExoBloc

Kirjeldus

AquaSeal® ExoBloc on pindlaki nakkumist parandav ning efektiivne kruntlakk eksootilistele puiduliikidele. Kruntlakk on väga heade täiteomadustega tänu spetsiifilisele akrülaatpolümeeridel põhinevale retseptile. AquaSeal® ExoBloc sobib enamikule eksootilistele puiduliikidele, isoleerides puidus sisalduvad õlid ning tuues esile ning võimendades puidusüü kontrastsust – seda ka tavapärase puiduliikide (nt. tamm, saar jpm) puhul.

Üldinfo

AquaSeal® ExoBloc krundikihti ei tohi lihvida kuna see võib kaasa tuua laki osalise eemaldamise puidult ning seetõttu hilisema nähtava kohatise toonimuudatuse lõppviimistletud põrandal. AquaSeal® ExoBloc muutub kuivades läikivaks. Lõppviimistluseks kasutada alljärgnevat pindlakke:

- AquaSeal® RoyalMat
- AquaSeal® GreenStar
- AquaSeal® CeramicStar
- AquaSeal® EcoGold
- AquaSeal® EcoSilver
- AquaSeal® SmartHome

Ladustamine / transport

- Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 15 kuud, tingimusel, et toodet transporditakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna kuumuse eest.
- Toote külmumisel (ka osalisel) kaotab toode oma vajalikud omadused.

Pinnale kandmine

- AquaSeal® ExoBloc kantakse pinnale lakirulli abil piisavas koguses, vältida tuleb liigõhukese kruntlakikihi pinnalekandmist

Kuivamine

- Pindlakki võib krundiga töödeldud pinnale kanda normaaltingimustel (23°C/50% suhteline õhuniiskus) umbes 1-2 tunni möödumisel; soovitatav on samal päeva krundile kanda vaid üks kiht pindlakki – selliselt kasutades vabaneb lakkimise kaudu puitpinda tunginud niiskus piisavalt. Ebapiisava ventilatsiooni, ettenähtust madalama temperatuuri ning paksema lakikihi korral pikeneb kihtide kuivamisaeg märkimisväärselt
- Sõltumatult puidupinnast ja selle karedusest/ poorsusest peab laki kulu pinnalekandmisel olema vähemalt 100 ml/m² ehk 10 m²/l
- Kasutades AquaSeal® ExoBloc kruntlakki väga imavatel/ absorbeerivatel puiduliikidel (näiteks pöök, kirss jms), tuleb eeldada kruntlaki suuremat kulu . kuni 150 ml/m².

Ohutus

Ühekomponentne vesipõhine kruntlakk AquaSeal FlexPrimer FlexSealer is sisalda naha tundlikkust mõjutavat Aziridin`i. Toode võib ärritada nahka ja silmi. Vältida tooteaurude sissehingamist ning kontakti silmade ning nahaga. Kasutamine vaid ventileeritud keskkonnas. Peske hoolikalt käsi pärast toote kasutamist. Hoidke pakendit suletuna. Hodke laste eest! Tootejääke ei tohi valada kanalisatsiooni või loodusesse, käideldge vastavalt kehtivale ohtlike jäätmete käitlemise korrale. AquaSeal FlexPrimer ei sisalda formaldehüüde, PCP-d ega Lindan`i.

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sise erineb etiketil olevst infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.

