

BRILLIANCE Cleaner L94 (Wax Remover)

Kirjeldus

Brilliance Cleaner L94 on sügavpuhastusaine eemaldamaks määrduvad vahakihi viimistletud põrandatelt. Sügavpuhastusaine kasutamine on vajalik, kui viimistletud põranda laki- või viimistluskiht on ladestunud nähtav mustus ja põranda viimistluskiht on muutunud osaliselt läbipaistmatuks.

Sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode: GU50

Märkus

Tähelepanu! Ärge kasutage põranda puhastamisel liigset vett vältimaks vee imbumist puitu ning sellest tulenevat puidu paisumist või isegi kaardumist! Kui Brilliance Cleaner L94 jääb põrandale liiga kauaks, võib põranda viimistluskiht saada kahjustatud!

Kui puit on kahjustatud või viimistluskiht on puiduni läbi kulunud, võib puitu sattuv vesi muuta puidu halliks. Sellisel juhul tuleb põrand täielikult lihvida ning katta uue täisväärtusliku laki- või õlikihiga!

Kasutamine

Brilliance Cleaner L94 võib kasutada nii sügavpuhastuseks kui ka (tugevalt lahjendatuna veega) tavapuhastuseks.

Lakitud põrandate sügavpuhastus

Põrand niisutatakse veega. Brilliance Cleaner L94 kantakse pinnale ning hõõrutakse kareda harja või poleerketta abil pärast lühikest ooteaega. Sõltuvalt määrduvuse ulatusest/ sügavusest ja määrduvad kihi paksusest kasutatakse Brilliance Cleaner L94 lahjendamata või siis 1:1 lahuses veega. Vajadusel tuleb puhastusprotseduuri korrata. Eemaldatud määrduvad kihi osakesed eemaldatakse harja või tolmuimeja abil ning põrand pestakse veega niiske, puhta mopi abil.

Lakitud ja õlitatud põrandate vahepuhastus

Vajalik juhul kui põrandal on märgatav vaid kohatine ning kerge määrduvine. Umbes 300 ml Brilliance Cleaner L94 lisatakse 10 L vette ning põrand pestakse lahuses loputatud niiske mopi abil.

Õlitatud põrandate sügavpuhastus

Põrand niisutatakse veega. Brilliance Cleaner L94 kantakse pinnale ning hõõrutakse kareda harja või poleerketta abil pärast lühikest ooteaega. Sõltuvalt määrduvuse ulatusest/ sügavusest ja määrduvad kihi paksusest kasutatakse Brilliance Cleaner L94 lahjendamata või siis 1:1 lahuses veega. Vajadusel tuleb puhastusprotseduuri korrata. Eemaldatud määrduvad kihi osakesed eemaldatakse harja

või tolmuimeja abil ning põrand pestakse veega niiske, puhta mopi abil.

Pärast sellist intensiivset puhastust tuleb põrand töödelda sobiva õli või hooldusõliga nagu Classic BaseOil, Brilliance Fitpolish, Brilliance OilCare, Classic 100ProOil või Brilliance Superwax. Põranda täielikuks puhastamiseks ka õlijääkidest soovitate kasutada Brilliance BioSoap või Brilliance Cleaner L91

Toote kulu

Umbes 20 ml/m² või 50 m²/l

Tootes sisalduvad ained

Brilliance Cleaner L94 sisaldab mitteioonilist tensiidi, lisandeid, vees lahustuvaid alkohole, lahusteid ning lõhnaaineid; pH tase: 6.

Säilitamine / transport

Säilib vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate liimimisel/ paigaldamisel
- Puitpõrandate puhastamise ja hoolduse üldised juhendid
- Toote ohutuskaart (MSDS)

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.