

CLASSIC PLUS KIIRENDI

Kirjeldus

Lahustitava reaktiiv/ kuivamist kiirendav lisand Berger-Seidle toodetele SolvSeal LT Export Extra ning Classic Oils tootesarjale.

Sobib nimeliselt alljärgnevatele põhitoodetele:

- Brilliance OilCare
- Classic 100ProOil
- Classic BaseOil
- Classic HardOil
- Classic OutdoorOil
- SolvSeal LT Export Extra

Pikendab toodete tööaega, kiirendab kuivamist, lisab homogeensust, tagab vesipõhiste lakkide nakkumise õlitatud põrandaga.

Sertifikaadid / Heakskiidud



AbZ-Nr.: Z-157.10-47

ATFA: Heaks kiidetud

NWFA: Heaks kiidetud

MFMA: Heaks kiidetud

Viimistletud põranda läikeaste

Segatuna Classic Plus kiirendiga, muutub SolvSeal LT Export Extra ning Classic HardOil toodetega viimistletud pind tavapärasest mõnevõrra läikivamaks.

Oluline märkus!

- Avatud tootepakend tuleb kohe õhutihedalt sulgeda, kuna toode kõveneb õhuniiskuse toimel. Paksenenud/ pooleldi kõvenenud toodet ei tohi kasutada!
- Kui põrandalakk või õli on segatud kiirendiga Classic Plus, ei tohi anumat tihedalt sulgeda- anuma lõhkipaisumise oht

Kasutamine

Lisa Classic Plus soovitud lakile või õlile nende originaalpakendisse (vahekorras 1:10) ning sega hoolikalt. Ära sega kiirendiga rohkem toodet kui suudad ära kasutada 2 tunni jooksul!

Kasuta kiirendi ja põhitoe segu vastavalt põhitoe kasutusjuhendile.

- Juhul kui põhitoeid SolvSeal LT Export Extra või Classic HardOil kasutatakse rohkem kui ühe kihina, tuleb esimene viimistluskihile teostada nakkumise tagamiseks vahelihv (eriti kui esimene kiht on kuivanud rohkem kui 24 tundi).
- Puhasta kasutatud rull/ pintsel SolvSeal Universal-Verdünnung lahustiga.

Kuivamine

Vastavalt põhitoe tehnilisele tootekirjeldusele

Toote kulu

Sõltuvalt aluspinnast ja töömeetodist:

SolvSeal LT Export Extra, Classic Hardoil:

1 rulliga/pintsliga kantud kiht umbes 100–120 ml/m² või siis umbes 8-10 m²/l kiirendi ja laki segu. See vastab umbes Classic Plus kulule ca 10-12 ml/m².

Classic BaseOil, Classic 100ProOil, Classic OutdoorOil, Brilliance OilCare:

Vastavalt nende põhitoodete Tehnilises Tootekirjelduses näidatule. Üldjuhul tasub arvestada ca 50 g/m² valmissegu kuluga (tammepuidul). See vastab Classic Plus Kulule umbes 5 g/m².

Kui kiirendit ja põhitoodet kasutatakse koos ka teises õlikihis, on toote kulu oluliselt väiksem.

Ladustamine / transport

Toote eluiga avamata originaalpakendis on vähemalt 12 kuud, eeldusel et toodet on transporditud ning hoiustatud jahedas ning kuivas kohas.

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info ja meeldetuletused

Tutvuge kindlasti toote ohutuskaardiga (MSDS).

Kogu meie tootekirjeldustes ning soovituses sisalduv info põhineb pikaajalisel kogemusel ning ka klientide laialdasel tagasisidel ning annavad kasutajale parimad meile teadaolevad soovitusel. Hoiatused ja piirangud on asjakohased ning ei ole peidetud.

Kuna puidu puhul on tegu väga erinevate omadustega materjaliga, ei ole tootjal võimekust ette näha kõiki võimalikke kasutamisel tekkivaid küsimusi ja olukordi ning neid tootekirjelduses käsitleda. Seega soovitame kahtluse korral konsulteerida meie tugimeeskonnaga; võimalusel testida toodet väiksemal pinnal ning säilitada kasutamisel/ kasutusotsuse tegemisel professionaalset kriitilist meelt ning usaldada ka kogemusi.

*Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.